ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

๑.หลักการและเหตุผล

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ จะดำเนินการจัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ

๒.วัตถุประสงค์

- เพื่อดับไฟได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่
- เพื่อลำเลียงน้ำช่วยดับเพลิง
- เพื่อลำเลียงน้ำดื่ม น้ำใช้ ให้แก่ประชาชนในยามที่เกิดภัยแล้ง
- เพื่อฉีดล้างถนน และรดน้ำต้นไม้ ตามที่หน่วยงานราชการหรือประชาชนทั่วไปร้องขอและดำเนินการภายใต้อำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบล

๓. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ

คุณลักษณะตามมาตรฐาน

- รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์
- จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร
- น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม
- เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์

๓.๑ คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง ๒ ประตู มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง ตอนท้ายหลังหัวเก๋งติดตั้งถังบรรจุน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม มีอุปกรณ์ส่วนควบที่สะดวกเหมาะสมต่อการใช้งานดับเพลิงและแจกจ่ายน้ำในพื้นที่ขาดแคลน ตัวรถและอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๓.๒. คุณลักษณะตัวรถยนต์

๓.๒.๑ รถยนต์บรรทุกชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่
๓.๒.๒ ระบบพวงมาลัยด้านขวา มีเพาเวอร์ช่วย ผ่อนแรง
๓.๒.๓ มีที่นั่งภายในเก๋งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถยนต์)
๓.๒.๔ เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล และเทอร์โบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีระบบเผาไหม้แบบไดเร็กอินเจกชั่น ๔ จังหวะ จำนวนลูกสูบ ๖ สูบ
๓.๒.๕ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ หรือ ๒๔๐ แรงม้า
๓.๒.๖ มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

/๓.๒.๗ เป็นเครื่องยนต์...

.....	.....	.....
ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

๓.๒.๗ เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัย สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับยูโร ๓ (เลขที่ มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑)

๓.๒.๘ เครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวรถยนต์

๓.๒.๙ ระบบคลัตช์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓.๒.๑๐ เกียร์ เป็นแบบเกียร์กระปุก

๓.๒.๑๑ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ มีเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

๓.๒.๑๒ ระบบเบรกตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓.๒.๑๓ มีเบรกมือ แบบ กลไกขยายตัวด้านใน บังคับเพลากลาง อยู่ตอนท้ายเกียร์

๓.๒.๑๔ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์ ขนาดของแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๑๒/๑๐๐ Ah จำนวน ๒ ชุด

๓.๒.๑๕ มีโคมไฟสัญญาณต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน

๓.๒.๑๖ ห้องโดยสารติดตั้งระบบแอร์, วิทยุ-ซีดี MP๓ พร้อมลำโพง และติดฟิล์มกรองแสง มีระบบไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร และไฟส่องสว่างที่แผงควบคุมตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๓.๒.๑๗ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจล็อค

๓.๒.๑๘ ขอบล้อขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ นิ้ว ปีที่ผลิตยางต้องเป็นปีเดียวกับที่มีการจัดซื้อ

๓.๓ คุณลักษณะตัวถังบรรจุน้ำ

๓.๓.๑ ตัวถังน้ำทำด้วยเหล็กแผ่นหนา ไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ม้วนเป็นทรงรีและฝากั้นหัวท้ายทำด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร บรรจุน้ำได้ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ภายในถังมีเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ติดตั้งตามขวางของตัวรถ ไม่น้อยกว่า ๒ แผ่น สำหรับกันน้ำกระแทกตัวรถยนต์

๓.๓.๒ พื้นด้านบนของถังน้ำเป็นพื้นตอกลายกันลื่นตลอดแนวยาว มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๓๐๐ มิลลิเมตร พร้อมกับมีราวจับทำด้วยเหล็กกลมโดยรอบ

๓.๓.๓ มีช่องกลมด้านบนของถังน้ำ สำหรับลงไปทำความสะอาด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตร ไม่น้อยกว่า ๒ ทาง พร้อมฝาปิดมีที่ล็อค

๓.๓.๔ มีท่อระบายน้ำล้นเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ท่อ

๓.๓.๕ มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) สำหรับรดน้ำต้นไม้แบบปากเป็ด ติดตั้งด้านข้างซ้าย – ขวาของตัวรถยนต์

๓.๓.๖ มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) สำหรับรดพรมถนน ติดตั้งด้านท้ายตัวรถ

๓.๓.๗ มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) สำหรับรดพรมถนน หรือล้างถนนด้านหน้ารถ

๓.๓.๘ มีบันไดสำหรับขึ้น-ลง ติดตั้งอยู่ข้างซ้าย-ขวา และด้านท้ายของตัวรถ ข้างละไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๓.๓.๙ มีหลอดวัดระดับน้ำในถัง ติดตั้งอยู่ด้านหน้าถัง และมีมาตรวัดระดับน้ำแบบดิจิตอลติดอยู่ด้านท้ายรถ

๓.๓.๑๐ ด้านข้างของตัวถังน้ำ มีตู้เก็บอุปกรณ์ หรือสายดูดข้างถังตลอดแนวความยาว (ด้านบนเป็นเหล็กแผ่นตอกลายกันลื่น) ทั้ง ๒ ด้านของตัวถังน้ำ

๓.๓.๑๑ ผู้เสนอราคาแนบแบบถังน้ำ (Drawing) พร้อมทั้งแสดงการคำนวณหาปริมาตรน้ำในถังน้ำให้ได้ปริมาตรตามขนาดบรรจุให้ถูกต้อง พร้อมรับรองเอกสารให้เรียบร้อยในวันยื่นซอง

/๓.๓.๑๒ ถังบรรทุกน้ำ...

.....	.....	.....
ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

๓.๓.๑๒ ถังบรรทุกน้ำ ผลิตจากโรงงานที่ ที่ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก.๙๐๐๑ หรือ มอก.๙๐๐๒ และได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) โดยแนบแคตตาล็อคหรือรูปแบบพร้อมเอกสารรับรองต่าง ๆ และหนังสือตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๓.๓.๑๓ มีทางสำหรับจ่ายน้ำเข้าถังบรรจุน้ำ ได้ทั้งด้านซ้าย ด้านขวา และด้านท้ายรถ

๓.๔ เครื่องสูบน้ำ

๓.๔.๑ เป็นเครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ ชนิดดูดทางเดียว พร้อมเกียร์ทดในตัวมีระบบหล่อลื่นด้วยน้ำมัน สามารถดูดน้ำเองได้โดยไม่ต้องล่อน้ำที่สายดูดน้ำ

๓.๔.๒ ตัวเรือนเครื่องสูบน้ำ สร้างด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์หรือทองเหลือง สามารถสูบน้ำที่แรงดันปกติได้ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตรต่อนาที และทำแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ทำงานด้วยเครื่องยนต์ของตัวรถ โดยผ่านระบบถ่ายทอดกำลังแบบ SIDE PTO

๓.๔.๓ ตัวเครื่องสูบน้ำผลิตโดยบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO๙๐๐๑ พร้อมแคตตาล็อกเครื่องสูบน้ำ เอกสารรับรองต่างๆ และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๓.๕ แท่นปืนฉีดน้ำ

๓.๕.๑ แท่นปืนฉีดน้ำแบบหมุนได้รอบ ติดตั้งที่ด้านบนของตัวรถ สามารถฉีดน้ำได้ไกลไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร สำหรับช่วยบรรเทาสาธารณภัย พร้อมราวกั้นกันตกขณะเจ้าหน้าที่กำลังควบคุมแท่นปืนฉีดน้ำ

๓.๕.๒ มีทางส่งน้ำขึ้นแท่นปืนฉีดน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมวาล์ว ปิด-เปิด

๓.๕.๓ สามารถหมุนฉีดในแนวนอนได้ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา (ต่อเนื่องไม่สิ้นสุด) ปรับฉีดเป็นมุมก้มต่ำลงและยกมุมเงยได้ สามารถปรับน้ำเป็นลำและฝอยได้ และหัวฉีดสามารถถอดเปลี่ยนได้

๓.๕.๔ สามารถทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

๓.๖ สัญญาณไฟฉุกเฉิน

๓.๖.๑ สัญญาณไฟฉุกเฉินเป็นแบบชนิดแผงยาวทรงรี สีแดง ชนิดหลอดไฟ LED ความยาวไม่น้อยกว่า ๙๐ เซนติเมตรและมีชุดไซเรนพร้อมชุดไมโครโฟน สามารถปรับเสียงได้ไม่น้อยกว่า ๕ เสียง ขยายเสียงความดังไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ ใช้ไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์ ติดตั้งด้านบนหัวเก๋งรถยนต์ ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕

๓.๖.๒ สัญญาณไฟฉุกเฉินสีแดงชนิดหมุนรอบตัว ชนิดหลอดไฟ LED พร้อมตะแกรงเหล็กครอบกันแตก ติดตั้งในตำแหน่งท้ายรถหรือบนตัวถังตามมาตรฐานผู้ผลิต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๒๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด

๓.๗ อุปกรณ์ประจำรถ

๓.๗.๑ ท่อดูดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๔ เมตร พร้อมข้อต่อท่อดูด	จำนวน ๒ เส้น
๓.๗.๒ สายส่งน้ำดับเพลิงขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อ	จำนวน ๔ เส้น
๓.๗.๓ หัวฉีดน้ำทองเหลือง ด้ามยาวขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๓๖ เซนติเมตร	จำนวน ๑ ชุด
๓.๗.๔ หัวฉีดน้ำทองเหลือง แบบปรับฝอย ขนาด ๒.๕ นิ้ว	จำนวน ๑ ชุด

/๓.๗.๕ หัวกะโหลก...

.....	.....	จ.อ. .....
ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

๓.๗.๕ หัวกะโหลกกรองเศษ จำนวน ๑ ชุด

๓.๗.๖ ตะกร้าหวาย จำนวน ๑ ชุด

๓.๗.๗ มียางอะไหล่พร้อมกระทะล้อติดตั้งในที่เหมาะสม จำนวน ๑ ชุด

๓.๗.๘ แม่แรงไฮดรอลิค พร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด

๓.๗.๙ เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมกล่อง จำนวน ๑ ชุด

๓.๗.๑๐ เครื่องมือและอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบสูบน้ำจ่ายน้ำ จำนวน ๑ ชุด

๓.๗.๑๑ หนังสือคู่มือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด

๓.๗.๑๒ ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ชนิด LED ขนาด ๑๐ นิ้ว กันน้ำ กันฝุ่น กันกระแทกตามมาตรฐาน IP๖๘ สามารถปรับทิศทาง ได้ ๓๖๐ องศา กระจายแสงมุมกว้าง ๖๐ องศา ควบคุมการเปิด-ปิดได้ภายในหัวเก๋ง จำนวน ๑ โคม ผู้เสนอราคาต้อง แนบแค๊ตตาล็อค และใบแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าสินค้า มาในวันยื่นเสนอราคา

๓.๗.๑๓ ติดตั้งกล้องวีดีโอทั้งหน้ารถหลังรถพร้อมติดระบบติดตาม (GPS) สามารถรองรับความจำได้สูงสุด ๑๒๘ gb. รองรับระบบ ๔.๐ g สามารถอัพโหลดวีดีโอผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่และมีเนวิคเกเตอร์นำทาง พร้อมระบบ GPS เช็คตำแหน่งรถทั้งปัจจุบันและย้อนหลังได้ พร้อมติดตั้งเซนเซอร์ถอยหลังโดยแสดงภาพตารางถอยผ่านหน้า จอแสดงผลหน้ารถได้ มีเอกสารรับรองคุณภาพ คลื่นสัญญาณจากหน่วยงาน กสทช. จำนวน ๑ ชุด โดยผู้เสนอราคาต้องแนบแค๊ตตาล็อค เอกสารรับรองคุณภาพและ ใบแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตสินค้า หรือ บริษัทนำเข้าสินค้า มาในวันยื่นเสนอราคา

๓.๗.๑๔ ติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้วที่ผลิตปั๊มขึ้นรูปลักษณะเป็นกรวยจากโรงงานคุณภาพที่ได้มาตรฐาน ISO / IATF หรือเทียบเท่า ลักษณะ ใบพัดหน้า และหลัง มีจำนวน รวมไม่น้อยกว่า ๑๒ ใบ หักเหอากาศเพื่อเพิ่มแรงไหลอัดอากาศช่วยลดมลภาวะในอากาศ ประหยัดพลังงาน และเชื้อเพลิงโดยมีเอกสารหลักฐานรับรองจากผู้ผลิต มาประกอบการพิจารณา ในวันยื่นแบบ

๓.๗.๑๕ ภายในห้องโดยสารจะต้องมีแผงควบคุม พร้อมมีอุปกรณ์แสดงค่า สถานะต่าง ๆ ผ่านเครื่องยนต์และแจ้งเตือนด้วยระบบ OBD II โดยติดตั้งจอแสดงผล (ภาษาไทย) เพื่อความปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องยนต์ โดยยื่นแค๊ตตาล็อกเทียบเท่าหรือดีกว่า มาแสดงในวันยื่น เสนอราคา

๓.๗.๑๖ มีชุดสำหรับพนักงานดับเพลิง จำนวน ๓ ชุด (ครบชุดตามมาตรฐาน NFPA)

๓.๗.๑๗ มีวิทยุสื่อสารติดตั้งประจำรถ ๑ ชุด และวิทยุสื่อสารมือถือ จำนวน ๓ ชุด

๓.๘ การพ่นสีและข้อความ

๓.๘.๑ ภายในถังบรรจุน้ำ พ่นด้วยสีกันสนิม Epoxy หรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๓.๘.๒ ภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดี ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง (สีแดง) ชนิดโพลียูรีเทรน ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๓.๘.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องพ่นสีตัวอักษรข้อความพร้อมตราสัญลักษณ์ตามหน่วยงานกำหนด (รายละเอียดที่แนบ)

/๔.ข้อกำหนดอื่น ๆ...

.....	.....	.....
ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

๔. ข้อกำหนดอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

๔.๑ โรงงานผู้ผลิตรถบรรทุกน้ำ ต้องเป็นโรงงานที่ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก. ๙๐๐๑ หรือ มอก.๙๐๐๒ และได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) หากไม่ใช่ผู้ผลิตจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิตให้เป็นตัวแทนจำหน่าย โดยแนบเอกสารการรับรองมาตรฐาน หนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อค รายระเอียด รูปแบบของรถบรรทุกน้ำ พร้อมแสดงการคำนวณปริมาตรของถังน้ำด้วย

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงใบรับรองระบบคุณภาพ ของผู้ผลิตหัวรถยนต์ที่เสนอต่อราชการ

๔.๔ การรับประกัน การชำรุดบกพร่อง และการบำรุงรักษาอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี หรือระยะเวลาการรับประกันของบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทน หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าวผู้ขายจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งการแก้ไข โดยไม่คิดมูลค่าตลอดระยะเวลาการรับประกันดังกล่าว

๔.๕ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารการมีศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคาโดยต้องเป็นศูนย์บริการที่อยู่ในจังหวัดที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.๔ โดยแสดงเอกสารวันยื่นซอง

๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงใบรับรองระบบคุณภาพ มอก.๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๑ ของผู้ผลิตหัวรถยนต์ที่เสนอต่อราชการ

๔.๗ ผู้เสนอราคาที่ไม่ใช่ผู้ผลิตรถยนต์หรือตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ จะต้องแสดงเอกสารการรับมอบอำนาจให้จำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอ พร้อมระบุยี่ห้อหรือรุ่นในเอกสารใบเสนอราคาหรือใบแสดงเงื่อนไขการประมูลในวันยื่นซอง

๔.๘ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค และอบรมวิธีการใช้ตลอดจนวิธีบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ และอุปกรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของทางราชการ

๔.๙ ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ครั้งนี้ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ชำระแทนทั้งสิ้น

๔.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของส่วนราชการก่อน จึงจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้

๔.๑๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารคุณลักษณะที่เสนอตามความเป็นจริงเปรียบเทียบกับคุณลักษณะที่หน่วยงานกำหนด ให้ชัดเจนพร้อมรับรองเอกสารให้เรียบร้อย ห้ามไม่ให้คัดลอกรายละเอียดคุณลักษณะของหน่วยงานมาเสนอ และต้องระบุยี่ห้อและรุ่นของรถยนต์ที่เสนอในเอกสารคุณลักษณะให้ชัดเจน

/๔.๑๒ หากผู้เสนอ...

.....	.....	.....
ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

๔.๑๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามคุณลักษณะที่กำหนด คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อราชการเท่านั้น

๔.๑๓ ผู้เสนอราคา หากเป็นผู้ชนะการประมูลและเข้าทำสัญญาต้องยินยอมให้คณะบุคคลหรือบุคคลที่หน่วยงานมอบหมาย เข้าตรวจสอบขั้นตอนการผลิตอย่างน้อย ๓ ขั้นตอน โดยผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด มีหนังสือยินยอมจากโรงงานยื่นมาพร้อมกับเอกสารเสนอราคา

- ตรวจแชลซี ส่วนควบคุมและอุปกรณ์
- ตรวจโครงสร้างเหล็กและระบบการทำงาน
- ตรวจสอบสีจริงและสีกันสนิม

๕. ระยะเวลาในการส่งมอบ

กำหนดส่งมอบและทดสอบการใช้งาน มีน้ำมันเชื้อเพลิงบรรจุเต็มถัง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๗. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมและส่งข้อเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ๑๐๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๗๐
โทรศัพท์ ๐ – ๔๔๔๘ – ๗๙๗๕
อีเมลล์ abt.nonyor@gmail.com
เว็บไซต์ www.nonyor.go.th

หมายเหตุ: หากผู้สนใจต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับร่างขอบเขตและร่างเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเปิดเผย ตัวตน ระบุชื่อนามสกุล ที่อยู่จริง และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และแนบหนังสือรับรองบริษัท แค็ตตาล๊อค ลงนามกรรมการมายังหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายใน ๓ วัน หลังจากผู้ซื้อนำร่างประกาศลงระบบของกรมบัญชีกลาง หากผู้ที่มิได้วิจารณ์, ทักท้วง และเข้าร่วมเสนอราคา หรือเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อการประกาศจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้ และหากแนบเอกสารเสนอราคาไม่ครบ หรือ ตามที่กำหนดจะไม่ผ่านการพิจารณา จะไม่สามารถอุทธรณ์ข้อกำหนด และรายละเอียดได้ ตามกฎกระทรวง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายยงยุทธ ศรีจันทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางกัญญ์วรา พระภูจำนงค์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(โกศล เรียงไธสง)
เจ้าพนักงานธุรการ